

EMB-CTO16

Caja Terminal Óptica

CARACTERÍSTICAS

Capacidad máxima: 2 cables principales, 16 suscriptores, 4 derivaciones y 48 empalmes

Dimensiones: 290x 230x 120mm (A x L x P)

Peso: 1.5 kg

Material: plástico a base de polimeros (cuerpo) y piezas metálicas de acero

Colores: amarillo, azul, naranja, negro, verde y rojo*

Grado de protección: IP65

Temperatura de operación -25°C a +75°C

Permite acomodar simultáneamente 1 divisor PLC (1 x 16 ó 2 x 16), 2 divisores PLC (1 x 2, 1 x 4, 1 x 8, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 8), 1 divisor no balanceado

Admite hasta 16 conectores SC/APC

*Verifique con su representante de ventas local las opciones de personalización

CAPACIDAD

Capacidad de conexión: Hasta 16 suscriptores con conectores SC

Capacidad de divisores: Hasta 3 divisores PLC y 1 divisor FBT



La caja terminal óptica EMB-CTO16 de CommScope se ha diseñado especialmente para su uso en redes FTTH con el fin de facilitar y agilizar las instalaciones. Está diseñada para acomodar divisores ópticos y hasta 48 fusiones. Dispone de 16 puertos para para cables planos de acometida de 2 x 3 mm de diámetro, dos puertos para entrada de cables ópticos de 7 a 16 mm y cuatro puertos de derivación para cables de 6 a 12 mm. Es resistente a la lluvia y a la corrosión salina y tiene protección UV, ideal para uso en exteriores.

Clasificación de Producto

Especificación	Descripción
Tipo de Producto	Caja Terminal Óptica
Familia	EMB-CTO16

Especificaciones Generales

Especificación	Descripción
Cantidad de puertos para cables	16 puertos para cables planos de acometida de diámetro 2 x 3 mm, 2 puertos para entrada de cables ópticos de 7 a 16 mm, 2 puertos de derivación para cables de 6 a 12 mm.
Tipo de sellado del cable	Goma
Tipo de terminal	Aérea
Colores	Amarilla, azul, naranja, negra, verde y rojo*
Bandeja de empalme incluida	Una bandeja para 24 empalmes

* Consulte condiciones para cajas personalizada con logo y otros colores

Especificaciones de Material

Especificación	Descripción
Tipo de material	Polímero reforzado

Conformidad regulatoria/Certificación

Agencia	Clasificación
ANATEL	Homologado, de acuerdo con los requerimientos de caja terminal óptica aérea de ANATEL

Accesorios Incluidos:

- Elemento de anclaje principal para cable óptico
- 1 Bandeja para alojar divisores ópticos 1:8 ó 1:16
- 1 Bandeja para alojar hasta 24 fusiones de fibra óptica
- 4 protectores de empalme termocontráctiles
- 4 cinturones de plástico pequeños
- 2 abrazaderas metálicas
- 2 cierres de velcro para guardar las reservas

Accesorios Opcionales:

- Kit para puertos de empalme de Caja de Servicio (Contiene: 1 conjunto metálico de entrada de empalme, 4 tornillos autorroscantes, 4 tornillos de máquina, 4 cinturones grandes de plástico y 20 protectores termocontráctiles)
- Kit con 2 abrazaderas metálicas para cables
- Kit con 2 velcros para acomodo de tubo holgado
- Tubo de transporte para fibra óptica de 2 metros - TBT
- Bandeja para EMB-CTO para alojar hasta 24 fusiones de fibra óptica
- Accesorio para instalación aérea
- Accesorio metálico para instalación en Mensajero
- Soporte plástico para reserva de cable

commscope.com

Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con el representante local de CommScope para obtener más información.

© 2023 CommScope, Inc. Todos los derechos reservados.

Todas las marcas comerciales identificadas por ™ o ® son marcas comerciales o marcas registradas en los Estados Unidos y pueden estar registradas en otros países. Todos los nombres de productos, marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Este documento es solo para fines de planificación y no tiene la intención de modificar o complementar ninguna especificación o garantía relacionada con los productos o servicios de CommScope.